		Novadens Boyler 240
Névleges HMV hőterhelés	kW	24,7
Névleges fűtési hőterhelés	kW	24,7
Maximum HMV teljesítmény	kW	24
Maximum fűtési hőteljesítmény 80/60˚C	kW	24
Maximum fűtési hőteljesítmény 50/30˚C	kW	25,9
Minimum hőteljesítmény 80/60˚C	kW	6
Minimum hőteljesítmény 50/30˚C	kW	6,5
Energetikai hatásfok jelzés (92/42/CEE)		★★★★
Átlagos hatásfok (DIN 4702-T8)	%	109,8
Névleges hatásfok	%	97,6
Névleges hatásfok 50/30˚C	%	105,1
Hatásfok 30%	%	107,5
NOx osztály (EN 483)		5
Minimális működési hőmérséklet	˚C	-5
Tágulási tartály térfogat/előtöltés	l/bar	7,5/0,5
Fűtési hőmérséklet szabályozható tartománya	˚C	25/80
HMV hőmérséklet szabályozható tartománya	˚C	10/60
Folyamatos HMV teljesítmény ΔT 25˚C	l/min	13,8
Maximum nyomás a fűtési körben	bar	3
Maximum nyomés a HMV körben	bar	8
Füstgáz kivezetés maximális hossza ∅ 60/110	m	10
Kettős füstgáz kivezetés max. hossza ∅ 80	m	80
Füsttömeg áram max.	kg/s	0,012
Füsttömeg áram min.	kg/s	0,003
Maximális füst hőmérséklet	˚C	73
Méretek (mag. x szél. x mély.)	mm	950x600x466
Nettó súly	kg	73
Gáz típus		Natural gas/LPG
Teljesítményfelvétel	W	150
Érintésvédelmi osztály		IPX5D