

Termékismertető adatlap (811/2013/EU, 812/2013/EU;814/2013/EU)

Márkanév	KTMM PREMIUM			
		Energiaosztály	Hőtárolási veszteség (W) ¹	Tartály térfogat (liter)
	KTMM 300 0HE PREMIUM	B	55,82	300
	KTMM 300 1HE PREMIUM	B	55,82	300
	KTMM 300 2HE PREMIUM	B	55,82	300
	KTMM 500 0HE PREMIUM	B	73,36	500
	KTMM 500 1HE PREMIUM	B	73,36	500
	KTMM 500 2HE PREMIUM	B	73,36	500
	KTMM 750 0HE PREMIUM	C	96,3	750
	KTMM 750 1HE PREMIUM	C	96,3	750
	KTMM 750 2HE PREMIUM	C	96,3	750
	KTMM 930 0HE PREMIUM	C	111	930
	KTMM 930 1HE PREMIUM	C	111	930
	KTMM 930 2HE PREMIUM	C	111	930
	KTMM 1000/800 0HE PREMIUM	C	103,83	1000
	KTMM 1000/800 1HE PREMIUM	C	103,83	1000
	KTMM 1000/800 2HE PREMIUM	C	103,83	1000
	KTMM 1000/900 0HE PREMIUM	C	113,2	1000
	KTMM 1000/900 1HE PREMIUM	C	113,2	1000
	KTMM 1000/900 2HE PREMIUM	C	113,2	1000
	KTMM 1500/900 0HE PREMIUM	C	136,7	1500
	KTMM 1500/900 1HE PREMIUM	C	136,7	1500
	KTMM 1500/900 2HE PREMIUM	C	136,7	1500
	KTMM 1500/1100 0HE PREMIUM	C	145,5	1500
	KTMM 1500/1100 1HE PREMIUM	C	145,5	1500
	KTMM 1500/1100 2HE PREMIUM	C	145,5	1500
	KTMM 2000/1100 0HE PREMIUM	C	170,6	2000
	KTMM 2000/1100 1HE PREMIUM	C	170,6	2000
	KTMM 2000/1100 2HE PREMIUM	C	170,6	2000

*1., A hőtárolási veszteség 70° C felsőponton mért víz hőmérséklettel és 50° C alsó ponton mért víz hőmérséklettel a környezeti hőmérséklet 20° C.

Az összeszereléssel, telepítéssel és karbantartással kapcsolatos információkat a termék használati útmutatója tartalmazza.

A termék életciklusa végén a termék anyagait lehetőség szerint szelektíven kell ártalmatlanítani.