# Termékinformáció amely a Nr. 811/2013 és Nr. 813/2013 EU szabályozások alapján szükséges

**Termék adatlap** (a Nr. 811/2013 EU szabályozás szerint)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (a) | A beszállító neve vagy védjegye | *Saunier Duval* | | | | |
| (b) | A beszállító által adott típusazonosító | *Thema Condens 25 -A (H-HU)* | | | | |
| (c) | Helyiségfűtés: átlagos hőmérsékletű alkalmazás | | Vízmelegítő: deklarált csapolási profil | | | *XL* |
| (d) | Szezonális helyiségfűtő energiahatékonysági osztály | *A* | A vízmelegítés energiahatékonysági osztálya | | | *A* |
| (e) | Névleges hőteljesítmény, beleértve a rásegítő fűtőkészülék névleges hőteljesítményét is | *18* | *kW* | | | |
| (f) | Helyiségfűtés: éves energiafogyasztás | *15632* | *kWh* | és/vagy | *56* | *GJ* |
| | Vízmelegítő: éves elektromos és/vagy tüzelőanyag fogyasztás | *36* | *kWh* | és/vagy | *17* | *GJ* |
| (g) | Szezonális helyiségfűtő energiahatékonyság | *93* | *%* | Vízmelegítés energiahatékonyság | *86* | *%* |
| (h) | Zajszint, belső | *49* | *dB(A)* | | | |
| (i) | A kombinált fűtő csak a csúcsidőszakon kívül képes működni | | | | | |
| (j) | Különleges óvintézkedések a szerelés, telepítés és karbantartás számára | Mielőtt bármilyen szerelési, telepítési vagy karbantartási műveletet végezne, olvassa el és tartsa be a használati és szerelési útmutató előírásait | | | | |

**Termékinformációs követelmények** (A Nr. 813/2013 EU szabályozás szerint)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Típus | *Thema Condens 25 -A (H-HU)* | | |
| Kondenzációs fűtőkészülék | *igen* | | |
| Alacsony hőmérsékletű fűtőkészülék** | *igen* | | |
| B1 típusú fűtőkészülék | *nem* | | |
| Kapcsolt energiatermelő | | Ha igen, rásegítő fűtéssel ellátott | |
| Kombinált fűtő | *igen* | | |

| **Adat** | **Szimb.** | **Érték** | **Egység** |
|---|---|---|---|
| **Névleges fűtési teljesítmény** | *Prated* | *18* | *kW* |
| Helyiségfűtő és kombinált fűtőkészülékek számára: Hasznos hő | | | |
| Névleges fűtési teljesítményen és magas hőmérsékleti viszonyoknál (*) | $P_4$ | *18,1* | *kW* |
| 30%-os névleges fűtési teljesítményen és alacsony hőmérsékleti viszonyoknál (**) | $P_1$ | *6,0* | *kW* |

| **Adat** | **Szimb.** | **Érték** | **Egység** |
|---|---|---|---|
| **Szezonális helyiségfűtő energiahatékonyság** | $\eta_s$ | *93* | *%* |
| Helyiségfűtő és kombinált fűtőkészülékek számára: Hatásfok | | | |
| Névleges fűtési teljesítményen és magas hőmérsékleti viszonyoknál (*) | $\eta_4$ | *88,0* | *%* |
| 30%-os névleges fűtési teljesítményen és alacsony hőmérsékleti viszonyoknál (**) | $\eta_1$ | *97,7* | *%* |
| Rásegítő fűtő | | | |
| Névleges fűtési teljesítmény | $P_{sup}$ | - | *kW* |
| Az energia-bevitel típusa | | *nincs érték* | |

| Kiegészítő áramfogyasztás | | | |
|---|---|---|---|
| Teljes terhelésen | *elmax* | *0,027* | *kW* |
| Részterhelésen | *elmin* | *0,013* | *kW* |
| Készenléti üzemmódban | $P_{SB}$ | *0,003* | *kW* |

| További elemek | | | |
|---|---|---|---|
| Készenléti energiafogyasztás | $P_{stby}$ | *0,042* | *kW* |
| A gyújtóégő áramfogyasztása | $P_{ign}$ | - | *kW* |
| Nitrogén-oxid emisszió | $NO_x$ | *40* | *mg/kWh* |

**Kombinált fűtők számára:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Deklarált csapolási profil** | *XL* | | |
| Napi elektromos fogyasztás | $Q_{elec}$ | *0,165* | *kWh* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Vízmelegítés energiahatékonyság** | $\eta_{wh}$ | *86* | *%* |
| Napi tüzelőanyag fogyasztás | $Q_{fuel}$ | *22,429* | *kWh* |

| | |
|---|---|
| Elérhetőségek | Saunier Duval, SDECCI SAS 17 rue de la Petite Baratte 44300 Nantes France |

*(*) A magas hőmérsékletű szabályozás 60°C fűtési visszatérő és 80°C előremenő hőmérsékletet jelent.*
*(**) Az alacsony hőmérséklet a kondenzációs készülékeknél 30°C, az alacsony hőmérsékletű készülékeknél 37°C és minden más fűtési hőtermelőnél 50°C visszatérő hőmérsékletet jelent (a fűtőkészülék visszatérő csonkján).*

**Különleges óvintézkedéseket kell tenni, ha a helyiségfűtő összeszerelt, telepített vagy karbantartott/ Szétszereléshez, újrahasznosításhoz és/vagy ártalmatlanításnál az élettartam végén**

Mielőtt bármilyen szerelési, telepítési vagy karbantartási műveletet végezne, olvassa el és tartsa be a használati és szerelési útmutató előírásait

**B1 típusú fűtés és kombinált készülékek számára:**

Ez a nyílt égésterű fali készülék csak társasházak már meglévő gyűjtőkéményéhez csatlakoztatható, amely a működés közben keletkező égésterméket gravitációs úton továbbítja a külső környezetbe. A berendezés az égéshez szükséges levegőt közvetlenül a lakótérből szívja és huzatmegszakítóval rendelkezik. Az alacsonyabb hatásfok miatt ennél a készüléknél minden, más jellegű használat ellenjavallt, mert annak magasabb energiafogyasztás és üzemeltetési költség a következménye.