SOLAR CLEANER C

- **Koncentrált, univerzális tisztítószer napenergia-hasznosító rendszerekhez**
- **A napenergia-hasznosító rendszerekből eltávolítja az elbomlott hőközlő folyadékot és az iszapot**
- **Megszünteti a dugulást**
- **Visszaállítja a meglévő rendszerek hatásfokát**
- **Gyorsan hat**
- **Nem habzik**
- **Gyártótól függetlenül minden típusú napenergia-hasznosító rendszerhez alkalmazható**



A Fernox Solar Cleaner C gyors és hatékony tisztítószer a termikus napenergia-hasznosító rendszerekhez. Speciálisan arra fejlesztették ki, hogy gyorsan eltávolítsa az elbomlott hőközlő folyadékot és iszapot, amelyek dugulást okozhatnak a kollektor csövekben. Ezáltal biztosítani tudja, hogy a meglévő termikus napenergia-hasznosító rendszerek optimális működési hatásfokon működjenek.

A Fernox Solar Cleaner C egy átlátszó, színtelen és szagtalan folyadék. A termikus napenergia-hasznosító berendezésekben leggyakrabban előforduló összes anyaggal használható.

Fizikai tulajdonságok

Összetétel	Speciálisan előállított tisztítószerek és inhibitorok koncentrált vizes oldata
Külső megjelenés	Átlátszó, színtelen folyadék
Szag	Nincs
Sűrűség	1,06 g cm^{-3}
pH [koncentrátum]	10
Oldhatóság	Vízben jól oldódik

Alkalmazás

A Fernox Solar Cleaner C a BS EN 12976 és BS 5918 szabványoknak megfelelő termikus napenergia-hasznosító berendezésekben használható.

A rendszer legalacsonyabb pontján öntse bele egy megfelelő hulladékgyűjtő tartályba a szolár folyadékot. A Fernox Solar Cleaner C koncentrált formában kerül forgalomba. Egy üveg terméket csapvízzel vagy ioncserélt vízzel kell 25 literre hígítani. Töltse fel a rendszert a tisztítószer-oldattal és keringtesse 15-20 percig. Öntse vagy pumpálja a használt tisztítószer-oldatot egy megfelelő hulladékgyűjtő tartályba. Töltse fel újra a rendszert vízzel és keringtesse 5-10 percig, hogy eltávolítsa a tisztítószer maradványait a rendszerből, majd eressze le a rendszert. Átmosás után a csapvíz pH-jának és az utolsó mosóvíz pH-jának meg kell egyeznie. Ha a csapvíz pH-ja alacsonyabb, ismételje meg az átmosási eljárást. Ha befejezte az átmosást, győződjön meg róla, hogy az összes csövet leengedte és nem maradt víz a rendszerben mielőtt feltölti azt Fernox Solar folyadékkal.

Cookson Electronics
A Division of Cookson Group plc

Cookson Electronics, Forsyth Road, Sheerwater, Woking Surrey, GU21 5RZ
Tel: +44 (0) 1483 793200 Fax: +44 (0) 1483 793201 Technisch +44 (0)870 870 0362
E-mail: sales@fernox.com www.fernox.com

ISO 9001
Q09183

Cookson Electronics is een handelsnaam van Alpha Fry Ltd. A Cookson Company. Geregistreerd in London nr. 208173 BTW-nr. GB 318 1766 52

Kompatibilitás nemfémes anyagokkal

A Fernox Solar Cleaner C a termikus napenergia-hasznosító berendezésekben leggyakrabban előforduló összes nemfémes anyaggal használható.

Minőség és környezet

A Fernox Solar Cleaner C előállítása a BS EN ISO 9001 és 14001 szabványoknak megfelelően történik.

Csomagolás, kezelés és tárolás

A Fernox Solar Cleaner C 500 ml-es üvegekben, koncentrált formában kerül forgalomba.

A Fernox Solar Cleaner C a nem veszélyes és nem irritáló veszélyességi osztályba tartozik, de mint minden vegyszer, ez a termék is a gyermekektől elzárva tartandó. Szájba nem kerülhet. Ha a szemébe megy vagy a bőrére kerül, azonnal mossa le bő vízzel. Tartsa be a helyi szabályozásokat az elbomlott hőközlő folyadék és a használt tisztító oldat hulladékkezelése során.

Tételszám
500ml - 59430

Cookson Electronics
A Division of Cookson Group plc

Cookson Electronics, Forsyth Road, Sheerwater, Woking Surrey, GU21 5RZ
Tel: +44 (0) 1483 793200 Fax: +44 (0) 1483 793201 Technisch +44 (0)870 870 0362
E-mail: sales@fernox.com www.fernox.com

Cookson Electronics is een handelsnaam van Alpha Fry Ltd. A Cookson Company. Geregistreerd in London nr. 208173 BTW-nr. GB 318 1766 52

ISO 9001
Q09183