| | | KOMBI | | CSAK FŰTŐ |
|---|---|---|---|---|
| | | Novadens 240 | Novadens 280 | Novadens 1.240 |
| Névleges HMV hőterhelés | kW | 24,7 | 28,9 | - |
| Névleges fűtési hőterhelés | kW | 20,5 | 24,7 | 24,7 |
| Maximum HMV teljesítmény | kW | 24 | 28 | - |
| Maximum fűtési hőteljesítmény 80/60˚C | kW | 20 | 24 | 24 |
| Maximum fűtési hőteljesítmény 50/30˚C | kW | 21,6 | 25,9 | 25,9 |
| Minimum hőteljesítmény 80/60˚C | kW | 6,8 | 8,7 | 6,8 |
| Minimum hőteljesítmény 50/30˚C | kW | 7,4 | 9,5 | 7,4 |
| Energetikai hatásfok jelzés (92/42/CEE) | | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
| Átlagos hatásfok (DIN 4702-T8) | % | 109,8 | 109,8 | 109,8 |
| Névleges hatásfok | % | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
| Névleges hatásfok 50/30˚C | % | 105,1 | 105 | 105,1 |
| Hatásfok 30% | % | 107,5 | 107,5 | 107,5 |
| NOx osztály (EN 483) | | 5 | 5 | 5 |
| Minimális működési hőmérséklet | ˚C | -5 | -5 | -5 |
| Tágulási tartály térfogat/előtöltés | l/bar | 8/0,5 | 8/0,5 | 8/0,5 |
| Fűtési hőmérséklet szabályozható tartománya | ˚C | 25/80 | 25/80 | 25/80 |
| HMV hőmérséklet szabályozható tartománya | ˚C | 35/60 | 35/60 | - |
| Folyamatos HMV teljesítmény ΔT 25˚C | l/min | 13,8 | 16,1 | - |
| Maximum nyomás a fűtési körben | bar | 3 | 3 | 3 |
| Maximum nyomés a HMV körben | bar | 8 | 8 | - |
| Füstgáz kivezetés maximális hossza ∅ 60/110 | m | 10 | 10 | 10 |
| Kettős füstgáz kivezetés max. hossza ∅ 80 | m | 80 | 80 | 80 |
| Füsttömeg áram max. | kg/s | 0,012 | 0,014 | 0,012 |
| Füsttömeg áram min. | kg/s | 0,003 | 0,004 | 0,003 |
| Maximális füst hőmérséklet | ˚C | 73 | 75 | 73 |
| Méretek (mag. x szél. x mély.) | mm | 760x450x345 | 760x450x345 | 760x450x345 |
| Nettó súly | kg | 44 | 45 | 45 |
| Gáz típus | | Natural gas/LPG | Natural gas/LPG | Natural gas/LPG |
| Teljesítményfelvétel | W | 150 | 155 | 150 |
| Érintésvédelmi osztály | | IPX5D | IPX5D | IPX5D |