Termékinformáció amely a Nr. 811/2013 és Nr. 813/2013 EU szabályozások alapján szükséges

Termék adatlap (a Nr. 811/2013 EU szabályozás szerint)

(a)	A beszállító neve vagy védjegye	*Vaillant*				
(b)	A beszállító által adott típusazonosító	*eloBLOCK VE 18 / 14 EU II*				
(c)	Szezonális helyiségfűtő energiahatékonysági osztály	*D*				
(d)	Névleges hőteljesítmény, beleértve a rásegítő fűtőkészülék névleges hőteljesítményét is	*18*	*kW*			
(e)	Szezonális helyiségfűtő energiahatékonyság	*37*	*%*			
(f)	Éves energiafogyasztás	*22088*	*kWh*	és/vagy	*80*	*GJ*
(g)	Zajszint, belső	*42*	*dB(A)*			
(h)	Különleges óvintézkedések a szerelés, telepítés és karbantartás számára	Mielőtt bármilyen szerelési, telepítési vagy karbantartási műveletet végezne, olvassa el és tartsa be a használati és szerelési útmutató előírásait				

Termékinformációs követelmények (A Nr. 813/2013 EU szabályozás szerint)

Típus	*eloBLOCK VE 18 / 14 EU II*		
Kondenzációs fűtőkészülék	*nem*		
Alacsony hőmérsékletű fűtőkészülék**	*igen*		
B1 típusú fűtőkészülék	*nem*		
Kapcsolt energiatermelő		Ha igen, rásegítő fűtéssel ellátott	
Kombinált fűtő			

Adat	**Szimb.**	**Érték**	**Egység**
Névleges fűtési teljesítmény	*Prated*	*18*	*kW*
Helyiségfűtő és kombinált fűtőkészülékek számára: Hasznos hő			
Névleges fűtési teljesítményen és magas hőmérsékleti viszonyoknál (*)	P_4	*17,3*	*kW*
30%-os névleges fűtési teljesítményen és alacsony hőmérsékleti viszonyoknál (**)	P_1	*2,0*	*kW*

Adat	**Szimb.**	**Érték**	**Egység**
Szezonális helyiségfűtő energiahatékonyság	η_s	*37*	*%*
Helyiségfűtő és kombinált fűtőkészülékek számára: Hatásfok			
Névleges fűtési teljesítményen és magas hőmérsékleti viszonyoknál (*)	η_4	*99,3*	*%*
30%-os névleges fűtési teljesítményen és alacsony hőmérsékleti viszonyoknál (**)	η_1	*98,5*	*%*
Rásegítő fűtő			
Névleges fűtési teljesítmény	P_{sup}	-	*kW*
Az energia-bevitel típusa		*elektromos*	

Kiegészítő áramfogyasztás			
Teljes terhelésen	*elmax*	*0,018*	*kW*
Részterhelésen	*elmin*	*0,018*	*kW*
Készenléti üzemmódban	P_{SB}	*0,008*	*kW*

További elemek			
Készenléti energiafogyasztás	P_{stby}	*0,053*	*kW*
A gyújtóégő áramfogyasztása	P_{ign}	-	*kW*
Nitrogén-oxid emisszió	NO_x	-	*mg/kWh*

Elérhetőségek	Vaillant, Protherm Production s.r.o. Jurkovicova 45 909 01 Skalica Slovakia

(*) A magas hőmérsékletű szabályozás 60°C fűtési visszatérő és 80°C előremenő hőmérsékletet jelent.
(**) Az alacsony hőmérséklet a kondenzációs készülékeknél 30°C, az alacsony hőmérsékletű készülékeknél 37°C és minden más fűtési hőtermelőnél 50°C visszatérő hőmérsékletet jelent (a fűtőkészülék visszatérő csonkján).

Különleges óvintézkedéseket kell tenni, ha a helyiségfűtő összeszerelt, telepített vagy karbantartott/ Szétszereléshez, újrahasznosításhoz és/vagy ártalmatlanításnál az élettartam végén

Mielőtt bármilyen szerelési, telepítési vagy karbantartási műveletet végezne, olvassa el és tartsa be a használati és szerelési útmutató előírásait

B1 típusú fűtés és kombinált készülékek számára:

Ez a nyílt égésterű fali készülék csak társasházak már meglévő gyűjtőkéményéhez csatlakoztatható, amely a működés közben keletkező égésterméket gravitációs úton továbbítja a külső környezetbe. A berendezés az égéshez szükséges levegőt közvetlenül a lakótérből szívja és huzatmegszakítóval rendelkezik. Az alacsonyabb hatásfok miatt ennél a készüléknél minden, más jellegű használat ellenjavallt, mert annak magasabb energiafogyasztás és üzemeltetési költség a következménye.